

Trois agrafeuses en une



Rapid 106 Electric

Capacité : agrafage à plat et à cheval jusqu'à 50 feuilles (80 g/m²), agrafage à cheval jusqu'à 20 feuilles (80 g/m²)

Agrafes : 210 agrafes Rapid 66/6-8+

Profondeur d'agrafage : réglable en continu jusqu'à 100 mm


Poids : 4200g

Livrées en standard : table large, 250 x 150 mm, 0,7 kg. Pédale de commande, 0,7 kg.

Accessoires : agrafeuse interne Rapid 252 pour l'agrafage à œillets, profilé de table pour agrafage à cheval, table étroite - 60 mm - avec enclume, câbles optiques (40 et 70 cm).

Tension/fréquence : 230V/50Hz, 240V/50Hz, 115V/60Hz

Dimensions : A : longueur 250 mm
B : largeur 60 mm (avec table étroite), 250 mm (avec table large)
C : hauteur 438 mm




Avantages

- **Multiplicité des applications :** trois agrafeuses en une pour l'agrafage à plat, à cheval et à œillets (option).
- **Flexibilité :** deux unités ou plus connectées en série pour un agrafage simultané.
- **Fonctionnalité :** profondeur d'agrafage ajustable et force de frappe réglable en continu.
- **Pédale de commande livrée en standard.**
- **Qualité :** fiabilité et très longue durée de vie (agrafeuse interne amovible).
- **Sécurité :** capot de protection et zone d'agrafage visible et facilement accessible. Idéale pour agraffer des emballages.
- **Facilité d'emploi :** chargement frontal. Déclenchement automatique ou à pédale.



R106E pour l'agrafage à plat. Profondeur d'agrafage jusqu'à 100 mm, déclenchement automatique ou à pédale.



Pose d'agrafes à œillets, pour relier en beauté des brochures sans altérer le contenu des documents.



R106E pour l'agrafage à cheval. Une butée réglable permet un positionnement exact des agrafes. Déclenchement à pédale.