

Relieuse dos carré collé SMART K6

Le thermorelieur d'atelier SMART K6 est conçu pour une forte utilisation et un rendement important en reliure par dos carré collé, vous allez pouvoir réaliser des reliures de haute qualité.



K3/K5/K6

Descriptif

Le thermoreliureur automatique d'atelier SMART K6 est une machine efficace, compacte et robuste. Un cycle de reliure ne dure que 4 secondes. La dépose de la colle et l'emboîtement automatique de la couverture est rapide et offre une qualité de documents supérieure.

L'ouverture du chariot ajustable, la hauteur du document est ajustable sur 2 positions en utilisant une plaque de rehausse fournie pour pose de couvertures rigides, centrage et blocage automatique du chariot, ouverture jusqu'à 60mm et une longueur maximale du document de 100 à 310mm (hauteur non-limitée).

Le thermoreliureur effectue une préparation des feuilles avant le collage, grâce au module de fraisage et pointes de grecquage supplémentaires jusqu'à 1.5 mm. Une découpe parfaite pour un collage de précision avec brossage après le grecquage pour retirer les résidus de poussière avant l'application de la colle avec un système d'aspiration puissant des poussières de grecquage collectées dans un sac.

Le SMART K6 est équipé d'un bac de colle à température réglable de 130°C à 180°C. La fabrication de livres est améliorée par le collage des mors, le thermoreliureur applique une ligne de colle parfaite sur les arêtes d'angle des livres sur une hauteur de 4 mm. Le collage des mors permet d'obtenir une haute qualité visuelle et augmente considérablement la solidité des reliures réalisés : un premier rouleau applicateur de colle à fort diamètre et un racleur de finition.

Le thermoreliureur SMART K6 produira des documents professionnels reliés avec une excellente qualité de collage en couverture enveloppante ou couvertures d'emboîtement. Vous avez également la possibilité de désactiver la fonction d'emboîtement pour réaliser des blocs.

Le SMART K6 peut utiliser les colles modernes EVA ou PLANAMELT. Le système de collage multi-rouleaux applique économiquement la colle. L'intensité de progression de recouvrement combiné avec la presse micrométrique réglable, va donner un excellent recouvrement avec la couverture, le résultat sera à la hauteur de livres professionnels et sera résistant.

Caractéristiques techniques

- Longueur de reliure maxi : 310mm (A3)
- Largeur de reliure jusqu'à : 60mm.
- Détection automatique de la largeur du document.
- Écran tactile pratique (7")
- Rendement moyen : 300-450 reliures / heure.
- Pré-chauffage : 35 minutes (température ajustable)
- Bac d'encollage : collage du dos et collage des mors (latéral).
- Colle préconisée : EVA ou PLANAMELT haute résistance.
- Rouleaux de colle : 1 applicateur de colle et 1 racleur.
- Grecquage/Fraisage : réglable jusqu'à 1,5mm.
- Extracteur et aspiration des poussières inclus.
- Raccordement électrique 220-240V - Puissance 2600w.
- Dimensions : 1300 x 670 x 1080mm.
- Poids : 240kg.

Garantie constructeur 1 an



www.cefdfaconnage.fr
cefd@wanadoo.fr
01 60 44 51 69